

## Schede seriali di piano / Landing serial boards



**Dimensioni / Dimensions**  
60x30x15 mm

**Dati tecnici / Technical data**  
**Alimentazione / Power supply:** 12-24Vdc.

### ITF600

Scheda d'interfaccia seriale per raccolta chiamate per DSP600.  
Serial interface board with call collection for DSP600

#### FUNZIONI PRINCIPALI

- Scheda interfaccia per display rotondo DSP600, da inserire su scasso Ø32.2 mm.
- Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

#### MAIN FEATURES

- Interface board for round display DSP600, to be inserted on the cutout Ø32.2 mm.
- 2 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.



**Dimensioni / Dimensions**  
70x52x13 mm

**Dati tecnici / Technical data**  
**Alimentazione / Power supply:** 12-24Vdc.

### ITF850

Scheda seriale di piano per raccolta chiamate.  
Landing serial board with call collection.

#### FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

#### MAIN FEATURES

- 2 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.



### ITF851

Scheda seriale di piano per gestione frecce.  
Landing serial board for arrows management.

# Schede seriali di piano / Landing serial boards

**Dimensioni / Dimensions**  
70x52x13 mm

**Dati tecnici / Technical data**  
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.



## FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 2 uscite (max 100 mA).
- Indirizzo di piano e funzione direzione/prossima direzione programmabili.
- Segnalazione acustica differenziata per salita e discesa.

## MAIN FEATURES

- 2 outputs (max 100mA).
- Programmable landing address and direction/next direction function.
- Different buzzer for up and down direction.

## ITF870

Scheda seriale di piano per raccolta chiamate con scatola di protezione.  
Landing serial board with call collection and protective box.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

## MAIN FEATURES

- 2 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.

## ITF880

Scheda seriale di piano per raccolta chiamate con scatola di protezione.  
Landing serial board with call collection and protection box.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 4 ingressi e 4 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

## MAIN FEATURES

- 4 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.

**Dimensioni / Dimensions**  
55x41x18 mm

**Dati tecnici / Technical data**  
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.



**Dimensioni / Dimensions**  
55x35x18 mm

**Dati tecnici / Technical data**  
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.