

## TFT Display TFT Display



### IRIS 4.3"



Hochauflösendes Etagen- und Kabinendisplay.  
High resolution landing and car position indicator.

#### HAUPTFUNKTIONEN

- Einfache Programmierung mit PC-Software.
- Aktualisierung mit SD Card.
- Vollständig individuell gestaltbar (Hintergrundfarbe, Pfeile, Etagenstand, Logo und Alarmer).
- UNI EN 81-70.
- Einfügen von Abbildungen und Audio (Kabinendisplay).
- Standby-Funktion.
- On-Board-Menü zum Einstellen der wichtigsten Funktionen (Volumen, Betriebsmodus, erste Etage, Helligkeit, Standby-Dauer).
- Betriebsmodus: Vega seriell, CAN, RS485, parallel oder mit Magnetsensoren.
- Kunststoffgehäuse zum Schutz und zur Montage.
- Montageausrichtung: sowohl vertikal, als auch horizontal.
- Kalender (Kabinendisplay).

#### MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Courtesy light (for car position indicators).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Calendar (for car position indicators).

#### OPTIONAL / OPTIONAL

- Sprachmodul / Voice synthesizer.  
IRIS 4.3" VANDALISMUSSICHER / VANDAL PROOF:
- Glasstärke 10mm / 10mm glass thickness.
  - Wasserdicht / Watertight seal.



Iris 4.3" vertikal und horizontal /  
Vertical and horizontal Iris 4.3".



**SIRIO**  
Easy Programmier-Software / Easy dedicated programming software.

**Sichtbereich / Visible area:** 95.3 X 53.8mm.  
**Abmessungen / Dimensions:** 147x79x18 mm.  
**Ausschnitt / Cut out:** 95.3x53.8mm R3.15mm.  
**Platzbedarf / Encumbrance:** 160x80x18mm.  
**Auflösung / Resolution:** 480 (RGB) x 272-WVGA.  
**Pixel:** 0.198x0x0.198 mm.  
**Farben / Colours:** 65.000.  
**Temperaturbereich / Temperature range:** -5/+40°.  
**Energieverbrauch / Energy consumption:** 220mA.  
**Stromversorgung / Power supply:** 12/24 Vdc.  
**Versionen / Versions:** parallel und seriell / parallel and serial.  
**Verkabelung / Wiring:** Stecker /screw and pre-wiring connectors.