

## TFT Display TFT Display



IRIS 7"

## IRIS 7" - IRIS 9"



Hochauflösendes Kabinendisplay.  
Car high resolution position indicator.

### HAUPTFUNKTIONEN

- Einfache Programmierung mit PC-Software.
- Vollständig individuell gestaltbar (Hintergrundfarbe, Pfeile, Etagenstand, Logo und Alarme).
- UNI EN 81-70.
- Einfügen von Bildern und Audio.
- Standby-Funktion.
- On-Board-Menü zum Einstellen der wichtigsten Funktionen (Volumen, Betriebsmodus, erste Etage, Helligkeit, Standby-Dauer).
- Integriertes Notlicht.
- Betriebsmodus: Vega seriell, CAN, RS485, parallel oder mit Magnetsensoren.
- Kunststoffgehäuse zum Schutz und zur Montage.
- Montageausrichtung: sowohl vertikal, als auch horizontal.
- Sprachmodul.
- Kalender.
- Software-Update am COP über externen USB Port in Tasterform.
- Aktualisierung mit USB/ SD Card.

### MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration)
- Courtesy light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Voice synthesizer on board.
- Calendar.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.
- Updating by USB/SD card.

### OPTIONAL / OPTIONAL

IRIS 7" VANDALISMUSSICHER / VANDAL PROOF:

- Glasstärke 10 mm / 10 mm glass thickness;
- Wasserdicht / watertight seal.

IRIS 9": 201x115mm.

IRIS 7": 154x86mm.

Sichtbereich / Viewable Area.



Hintergründe / Backgrounds.



**SIRIO**  
Easy Programmier-Software /  
Easy dedicated programming software.



Schutzgehäuse /  
Protective case.

### IRIS 7"

**Sichtbereich / Visible area:** 154 x 86,2mm.  
**Abmessungen / Dimensions:** 178x165x20 mm.  
**Ausschnitt / Cut out:** 154,4 x 86,2mm R3mm.  
**Platzbedarf / Encumbrance:** 178x166x20 mm.  
**Auflösung / Resolution:** 800 (RGB) x 480-WVGA.  
**Pixel:** 0.1926x0x0.1179 mm.  
**Farben / Colours:** 16M.  
**Temperaturbereich / Temperature range:** -5/+40°.  
**Energieverbrauch / Energy consumption:** 360mA.  
**Stromversorgung / Power supply:** 12/24 Vdc.  
**Versionen / Versions:** parallel und seriell / parallel and serial.  
**Verkabelung / Wiring:** Stecker / screw and pre-wiring connectors.

### IRIS 9"

**Sichtbereich / Visible area:** 201 x 115 mm.  
**Abmessungen / Dimensions:** 178x165x20 mm.  
**Ausschnitt / Cut out:** 201 x 115 mm  
**Platzbedarf / Encumbrance:** 178x166x20 mm.  
**Auflösung / Resolution:** 800 (RGB) x 480-WVGA.  
**Pixel:** 0.2512x0x0.2395 mm.  
**Farben / Colours:** 16M.  
**Temperaturbereich / Temperature range:** -5/+40°.  
**Energieverbrauch / Energy consumption:** 460mA.  
**Stromversorgung / Power supply:** 12/24 Vdc.  
**Versionen / Versions:** parallel und seriell / parallel and serial.  
**Verkabelung / Wiring:** Stecker / screw and pre-wiring connectors.



Iris 9"