

Taster Push buttons



ACHILLE



EN 81-70

EN 81-71

Anti-Vandalismus-Taster mit Braille.
Vandal resistant push button with braille.

HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: Taster aus Zamak und Nylon.
- Ring: Zamak (verchromt oder goldfarben, Nickel matt, Goldfarben matt, Anthrazit).
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen und Braille geprägt brüniert.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch Ø 32,2 eingesetzt und mit einem Schraubring von hinten befestigt.
- Plattenstärke: von 0,7 mm bis 5 mm.
- Kontakte: 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP, JST oder Minispoj).
- Beleuchtung: LED 12V oder 24V DC 30mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2.000.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP51 mit Metallring und IP54 mit Silikonfeder und O-Ring.

MAIN FEATURES

- Body: zamak and nylon push button.
- Bezels: zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch or 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispoj).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP51 with metal spring/IP54 with silicone spring and o-ring.

ACHILLE TLM-X

Taster Achille mit berührunglosem Sensor.
Achille push button with touch-less sensor.



- Berührungloser Sensor: mit integriertem IR-Sender (850nm) und Laser-Sender.
- Aktivierungsabstand: maximal 3 cm.
- Kontakte: 1 Mikroschalter.
- Anschlüsse: MINISPOX-Steckverbinder (5268).
- Beleuchtung: Zweifarbig (Kranz in 2 Farben beleuchtet).

- Touchless sensor: with integrated IR emitter (850nm) and laser emitter.
- Activation distance: 3 cm max.
- Contacts: 1 micro switch.
- Wiring: MINISPOX connectors (5268).
- Lightings: Bicolor (halo with 2 lightings).

Taster Push buttons

ALTERNATIVEN / ALTERNATIVES



ACHILLE_TD: Achille mit gedrehter Tastplatte. Beweglicher Teil aus Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (Möglichkeit der Behandlung aus PVD in Gold oder Schwarz); ohne Ziffer. Verfügbar mit Braille-Plakette. / Turned Achille with pressel in polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; no legend(s). Braille available with separate plate.



ACHILLE_AZ: Achille mit geschwungener Tastplatte, beweglicher Teil aus Zamak (Chrom oder Gold, Nickel matt oder Gold matt, Anthrazit). / Achille with nail shaped; pressel in zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).

BELEUCHTUNG / LIGHTINGS



LIGHT
Rot / Red



LIGHT
Blau / Blue



LIGHT
Grün / Green



LIGHT
Weiß / White



**ACHILLE BICOLOR /
ACHILLE BICOLOR**
Beleuchtungsarten: Rot/Blau, Blau/Rot,
Rot/Grün, Weiß/Blau, Blau/Weiß, Rot/
Weiß, Weiß/Rot.
Lightings: Red/Blue, Blue/red, Red/
green, White/blue, Blue/White, Red/
white, White/red.



DEMI LIGHT
Beleuchtungsarten: Hellrot/Rot,
Hellblau/Blau, Hellgrün/Grün, Hellweiß/
Weiß.
Lightings: Soft red/red, soft blue/blue,
soft green/green, soft white/white.

AUSFÜHRUNGEN / FINISHES

EDELSTAHL / INOX
Kugelgestrahlter Edelstahl /
Bead blasted stainless steel



PVD
PVD Gold kugelgestraht /
Gold (pvd) bead blasted



PVD
PVD Schwarz kugelgestraht /
Black (pvd) bead blasted



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

