



GIUNONE

54x54 Taster mit Braille.
Push button with braille, 54x54.



HAUPTFUNKTIONEN

- Struktur: Taster aus Zamak (Gehäuse und Ring aus einem Teil).
- Norm: entspricht UNI EN 81-71, Klasse 1.
- Beweglicher Teil: Polycarbonat beschichtet mit Edelstahl AISI 304 (auch in PVD Gold oder Schwarz erhältlich), Ziffer oder Zeichen und Braille geprägt brüniert.
- Montage: der Taster wird von vorne eingesetzt und von hinten mit einem Schraubring befestigt.
- Plattenstärke: von 0,7 mm bis 5 mm.
- Kontakte: 1 Mikroschalter oder 2 Mikroschalter.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker (AMP, JST oder Minispoj).
- Beleuchtung: LED 12V oder 24V DC 30mA.
- Tasterhub: 1,2 mm.
- Durchschnittliche Lebensdauer: 2.000.000 Aktivierungen.
- Schutzgrad: IP54.
- Zweifarbig in Rot, Blau, Grün und Weiß.
- Ausführungen: Edelstahl kugelgestrahlt, PVD Gold kugelgestrahlt, PVD Schwarz kugelgestrahlt

MAIN FEATURES

- Body: zamak push button (body and bezel united).
- Rules: UNI EN 81-70 standards, CLASS 1.
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispoj).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Bicolor in red, blue, green and white.
- Finishes: blasted stainless steel, gold bead blasted, black bead blasted.



ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

