

Taster

Push buttons



TL-X ITALO



EN 81-70



Quadratischer, berührungsloser Taster.
Touch-less square push button.

HAUPTFUNKTIONEN

- Taster mit Näherungssensor (Lasertechnologie).
- Abstand für die Aktivierung: bis zu 3 cm.
- Struktur: Edelstahl und Nylon.
- Rand: aus Edelstahl AISI 304, tiefgezogen (auch in PVD Gold verfügbar).
- Front: Polycarbonat mit beleuchtbarer Dekoration.
- Montage: der Taster wird von vorne in einen Durchbruch von 32,5mmx32,5mm eingesetzt und von hinten befestigt.
- Plattenstärke von 0,7mm bis 3mm.
- Verfügbare Beleuchtungen: Zweifarbig Weiß/Rot - Zweifarbig Rot/Blau.
- Schutzgrad: IP51.
- Stromversorgung: 8 V DC -30 V DC.
- ANSCHLÜSSE: MINISPOX-Stecker mit zusätzlichen Verbindungskabeln.

MAIN FEATURES

- Push button with proximity sensor (Laser technology).
- Activation distance: up to 3 cm.
- Body: stainless steel and nylon.
- Bezel: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Front side: polycarbonate with illuminable legend.
- Mounting: the push button is put into the cutout (32,5x32,5mm) and fixed by a snap fitting.
- Faceplate thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Illuminations: double colour white/red –double colour red/ blue.
- Degree of protection: IP51.
- Power supply: 8 V DC -30 V DC.
- WIRING: MINISPOX connector with connection cables to add.

BRAILLE-OPTIONEN

- Verwendung der TAG SQUARE-Plakette.
- Verwendung der TAG SLIM-Plakette.

BRAILLE SOLUTIONS

- Optional Braille plate TAG SQUARE.
- Optional Braille plate TAG SLIM.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

