

Display TFT TFT Display



IRIS 7"

IRIS 7" - IRIS 9"



Display alta risoluzione di cabina.
Car high resolution position indicator.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Facile configurazione tramite PC.
- Completamente personalizzabile (sfondo, frecce, piani, logo e segnali).
- UNI EN 81-70.
- Inserimento immagini e audio.
- Funzione stand-by.
- Tastierino a bordo per le principali funzioni (volume, interfaccia di comunicazione, primo piano, luminosità, durata stand-by).
- Luce di cortesia.
- Comunicazione: seriale Vega, CAN, RS485, parallela, per pilotaggio sensori magnetici.
- Case di protezione e fissaggio.
- Montaggio: sia verticale che orizzontale.
- Sintesi vocale a bordo.
- Calendario.
- Disponibile aggiornamento software tramite porta USB alloggiata in un pulsante di cabina.
- Aggiornamento tramite USB/SD card.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration)
- Courtesy light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Voice synthesizer on board.
- Calendar.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.
- Updating by USB/SD card.

OPZIONALE / OPTIONAL

- IRIS 7" ANTIVANDALO/ VANDAL PROOF:
- spessore vetro 10 mm / 10 mm glass thickness;
 - tenuta stagna / watertight seal.

IRIS 9": 201X115mm.

IRIS 7": 154.1X86mm.

Area visibile / Viewable Area.



Sfondi / Backgrounds.



SIRIO
Easy software di programmazione dedicato /
Easy dedicated programming software.



Scatola protettiva /
Protective case.

IRIS 7"

Area visibile / Visible area: 154.4 x 86.2mm.
Dimensione / Dimensions: 178x165x20 mm.
Scasso / Cut out: 154.4 x 86.2mm R3mm.
Ingombro / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Risoluzione / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Pixel: 0.1926x0x0.1179 mm.
Colori / Colours: 16M.
Temperatura / Temperature range: -5/+40°.
Consumo di energia / Energy consumption: 360mA.
Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc.
Versioni / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Cablaggio / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.



Iris 9"

IRIS 9"

Area visibile / Visible area: 201 x 115 mm.
Dimensione / Dimensions: 178x165x20 mm.
Scasso / Cut out: 201 x 115 mm
Ingombro / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Risoluzione / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Pixel: 0.2512x0x0.2395 mm.
Colori / Colours: 16M.
Temperatura / Temperature range: -5/+40°.
Consumo di energia / Energy consumption: 460mA.
Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc.
Versioni / Versions: parallela e seriale / parallel and serial.
Cablaggio / Wiring: connettori a vite e precablati / screw and pre-wiring connectors.