



TL-X VENUS XL

PATENTED EN 81-70



Pulsante touch-less rotondo.
Touchless round push button.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Pulsante con sensore di prossimità (tecnologia Laser).
- Distanza per attivazione: fino a 3 cm.
- Corpo pulsante: ABS.
- Collarino: in acciaio inox AISI 304 imbutito (possibilità di trattamento pvd oro).
- Parte frontale: ABS con corona illuminabile.
- Montaggio: il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso \varnothing 32,2 e fissato tramite ghiera filettata.
- Spessore piastra da 0,7mm a 5mm.
- Illuminazioni disponibili: bicolor bianco/rosso – blu/rosso.
- Grado di protezione: IP51.
- Alimentazione: 8 V DC -30 V DC.
- CABLAGGIO: connettori MINISPOX con cavi di collegamento aggiuntivi.



MAIN FEATURES

- Push button with proximity sensor (Laser technology).
- Activation distance: up to 3 cm.
- Body: ABS.
- Bezel: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Front side: polycarbonate with illuminable halo.
- Mounting: the push button is put into the cutout \varnothing (32,2mm) and fixed by a snap fitting.
- Faceplate thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Illuminations: bicolor white/red –double colour red/ blue.
- Degree of protection: IP51.
- Power supply: 8 V DC -30 V DC.
- WIRING: MINISPOX connectors with connection cables to add.

OPZIONI BRAILLE

- Utilizzo della targhetta TAG SQUARE.
- Utilizzo della targhetta TAG SLIM.

BRAILLE SOLUTIONS

- Optional Braille plate TAG SQUARE.
- Optional Braille plate TAG SLIM.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

