



AMBRA

Seta luminosa conforme a normativa.
 Flechas luminosas que cumplen con la normativa

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Estrutura: setas luminosas em policarbonato opala 67x67mm.
- Montagem: frontal em chapa com espessura de 1 a 2,8mm.
- Cabeamento: a terminal.
- Iluminação: leds brancos, vermelhos ou verdes.
- Alimentação: 12/24 Vdc.
- Absorção: 50mA nominal, 70mA máximo.
- Opcional: gongo bi-tonal através de placa ITF852-ARW.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo: flechas iluminadas blanco opal de policarbonato 67 x 67 mm.
- Montaje: montaje frontal en 1 ÷ 2,8 mm.
- Cableado: tornillos.
- Iluminación: led blanco, rojo o verde.
- Fuente de alimentación: 12/24 V CC.
- Absorción: 50 mA nominal, 70mA MÁX.
- Opcional: Gong bitonal en placas seriales ITF852-ARW.

CORES / COLORES



LEM605
 Branco / Blanco




LEM606
 Vermelho / Rojo




LEM607
 Verde / Verde

PINAGEM




Alimentação /
 Fuente de
 alimentación
 12/24 V DC

DIMENSÕES / DIMENSIONES




Todas as
 dimensões
 estão em mm
 / Todas las
 dimensiones
 están
 expresadas en
 mm

RECORTE / RECORTE



MONTAGEM / MONTAJE



- 1 | Seta / Flecha
- 2 | Chapa / Placa frontal
- 3 | Suporte de fixação / Soporte de fijación