



## TL-X VENUS XL



Botão redondo sem toque.  
Touchless round push button.

### FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Botão de pressão com sensor de proximidade (tecnologia Laser).
- Distância para acionamento: até 3 cm.
- Corpo do botão: ABS.
- Aro: em aço inoxidável AISI 304 estampado (tratamento PVD dourado disponível).
- Frente: ABS com aro iluminável.
- Montagem: o botão é inserido frontalmente em um recorte Ø 32,2 e fixado através de um anel rosqueado.
- Espessura chapa de 0,7mm a 5mm.
- Iluminação disponível: dois tons branco/vermelho - azul/vermelho.
- Grau de proteção: IP51.
- Alimentação: 8 V DC -30 V DC.
- CABEAMENTO: Conectores MINISPOX com cabos de conexão adicionais.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Botón con sensor de proximidad (tecnología láser).
- Distancia de activación: hasta 3 cm.
- Cuerpo del botón: ABS.
- Bisel: bisel embutido de acero inoxidable AISI 304 (tratamiento PVD oro opcional).
- Parte frontal: ABS con anillo iluminado.
- Montaje: el botón se coloca dentro de un recorte (Ø 32,2) desde la parte frontal y se fija mediante un anillo roscado.
- Espesor de la placa frontal: de 0,7 mm a 5mm.
- Luces disponibles: bicolor blanca/roja – azul/roja.
- Grado de protección: IP51.
- Fuente de alimentación: 8 V DC -30 V DC.
- CABLEADO: conectores MINISPOX con cables de conexión adicionales.

### OPCIONAL EM BRAILLE

- Utilização da placa TAG SQUARE.
- Utilização da placa TAG SLIM.

### OPCIONES BRAILLE

- Uso de la placa TAG SQUARE.
- Uso de la placa TAG SLIM.

### DIMENSÕES / MEDIDAS

