



GEMMA



ADA RULES

EN 81-70

Indicador de direção de cabine ADA.
Indicador de dirección de cabina ADA.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Indicador de direção de cabine.
- Fixação: na parede com caixa em placa galvanizada.
- Materiais: PMMA transparente com iluminação verde e vermelha ou branca.
- Tamanhos disponíveis: 99x200 (altura) x10mm.
- Placa de suporte: aço inoxidável (2mm).
- Acabamento placa: inox escovado, espelhado, ouro acetinado e ouro espelhado.
- Personalizações: tamanho da placa de suporte (altura mínima 150mm / 250mm).
- Gongos: opcional.
- Conforme às normativas: ADA, EN 81-70.
- Iluminação: led 12 ou 24V DC.
- Cabeamento: paralelo (fios livres).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Indicador de dirección de cabina.
- Fijación: en pared con caja con recubrimiento de zinc.
- Material: PMMA transparente con luces verdes y rojas o blancas.
- Medidas disponibles: 99x200(h)x10 mm.
- Placa de soporte: acero inoxidable (2 mm).
- Acabados de la placa: acero inoxidable scotch brite, pulido, oro satinado y oro pulido.
- Personalizaciones: medida de la placa de soporte (altura mínima 150 mm/250 mm).
- Timbre: opcional.
- Conforme a las normas: ADA, UN-EN 81-70.
- Iluminación: de led 12 o 24V DC.
- Cableado: paralelo (polos libres).

