



Contato de chave circular  
/ Selector de llave circular

## KL-KEY

Chave de contato iluminada.  
Selector de llave iluminado.



### FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Estrutura: caixa de chaves inserida no corpo de policarbonato com aro luminoso.
- Aro: ABS galvanizado (ouro ou cromado), disponível nas versões REDONDO e QUADRADO.
- Painel frontal: anel de aço e fechadura com chave.
- Montagem: o botão é inserido frontalmente em um recorte de 32,2, sendo fixado através de um anel rosqueado.
- Espessura placa: de 0,7mm a 3 mm.
- Modelos disponíveis:
  - K # 2P1E (2 posições, 1 extração);
  - K#2P2E (2 posições, 2 extrações);
  - K # 1P1E (com retorno por mola).
- Cabeamento: Fios.
- Alimentação aro: (4XLED) 12 ou 24 VDC I=20mA.
- Proteção: IP51.
- Opcional: contato a chave na base VENUS XL.



Contato de chave quadrado /  
Selector de llave cuadrado

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo: bloque de llave integrado en cuerpo de policarbonato con halo iluminado.
- Biseles: ABS galvanizado (dorado o cromo), disponible en versión ROUND y SQUARE.
- Parte delantera: anillo de acero y bloque de llaves.
- Montaje: se coloca dentro de un recorte de 32,2 desde la parte frontal mediante un anillo rosado.
- Espesor de la placa frontal: de 0,7 a 3 mm.
- Modelos disponibles:
  - K#2P1E (2 posiciones, 1 extracción);
  - K#2P2E (2 posiciones, 2 extracciones);
  - K#1P1E (con retorno mediante muelle).
- Cableado: mediante hilos.
- Fuente de alimentación del halo: (4XLED) 12 o 24 VDC I=20 mA.
- Grado de protección: IP51.
- Opcional: selector de llave sobre base VENUS XL.