

Schede seriali di piano / Landing serial boards

Dimensioni / Dimensions
70x52x13 mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.



FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 2 uscite (max 100 mA).
- Indirizzo di piano e funzione direzione/prossima direzione programmabili.
- Segnalazione acustica differenziata per salita e discesa.

MAIN FEATURES

- 2 outputs (max 100mA).
- Programmable landing address and direction/next direction function.
- Different buzzer for up and down direction.

ITF870

Scheda seriale di piano per raccolta chiamate con scatola di protezione.
Landing serial board with call collection and protective box.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 2 ingressi e 2 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

MAIN FEATURES

- 2 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.

ITF880

Scheda seriale di piano per raccolta chiamate con scatola di protezione.
Landing serial board with call collection and protection box.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione di 4 ingressi e 4 uscite.
- Indirizzo di piano programmabile.
- Segnalazione acustica integrata.

MAIN FEATURES

- 4 I/Os.
- Programmable landing address.
- Integrated buzzer.

Dimensioni / Dimensions
55x41x18 mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.



Dimensioni / Dimensions
55x35x18 mm

Dati tecnici / Technical data
Alimentazione / Power supply: 12-24Vdc.