



## RTP100

Scheda di ritorno al piano, per motori fino a 20A, con gestione porte VVVF.  
Emergency rescue board for motors up to 20A with VVVF doors.management.

### FUNZIONI PRINCIPALI

- Scheda di recupero emergenza per motori fune 2 velocità o geared VVVF.
- Gestisce motori fino a 20A.
- Tensione di rete da 3x230Vac a 3x400 Vac 50/60Hz +/-10%.
- Alimentazione di bordo 230Vac 50/60Hz +/-10%.
- Caricabatterie integrato 54Vdc - 200mA in grado di gestire fino a 4 batterie in serie - 12Ah max.
- Led di diagnostica sulla scheda.
- Keypad removibile per la diagnostica avanzata.
- Regolazione generale tramite trimmer e interruttori sulla scheda.
- Potenza massima in uscita 200VA.
- Gestione operatore porte automatiche a singolo accesso solo VVVF (monofase).
- Selezione della direzione favorevole.
- Durata massima della manovra di emergenza 5 min.
- Tensione della catena di sicurezza AC o DC.
- Tensione frequenza del motore regolabili manualmente.
- Ritardo di arresto e tempo di apertura della porta regolabile manualmente.

### MAIN FEATURES

- Suitable for Emergency Rescue of Traction AC2 Speed or Traction Geared VVVF.
- Management of motors up to 20A.
- Grid Voltage from 3x230Vac to 3x400 Vac 50/60Hz +/-10%.
- Board power supply 230Vac 50/60Hz +/-10%.
- Integrated battery charger 54Vdc – 200mA able to manage up to 4 batteries in series – 12Ah max.
- Diagnostic LEDs on board.
- Removable keypad for advanced diagnostic.
- General regulation by trimmer and switch on the board.
- Maximum output power 200VA.
- Single access Automatic Door Operator VVVF (single-phase).
- Selection of car recommended direction.
- Max duration of rescue manoeuvre 5 min.
- Safety chain voltage AC or DC.
- Motor voltage and frequency manually adjustable.
- Stop delay and door opening time manually adjustable.

**Dimensioni / Dimensions**  
280mm x 212mm