

Afficheur TFT TFT Display



IRIS 4.3"



Afficheur palière et cabine en haute résolution.
High resolution landing and car position indicator.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Mise à jour via SD Card.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, plans, logos et signaux).
- UNI EN 81-70.
- Insertion images et audio (pour les afficheurs de cabine).
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Éclairage de secours intégré (pour les afficheurs de cabine).
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: vertical ou horizontal.
- Calendrier (pour les afficheurs de cabine).

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Updating by SD Card.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds (for car position indicators).
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration).
- Courtesy light (for car position indicators).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Calendar (for car position indicators).

EN OPTION / OPTIONAL

- Synthèse vocale / Voice synthesizer.
IRIS 4.3" ANTI-VANDALE / VANDAL PROOF:
- Épaisseur verre 10mm / 10mm glass thickness.
 - Étanchéité à l'eau / Watertight seal.

Afficheur TFT TFT Display



Iris 4.3" vertical et horizontal /
Vertical and horizontal Iris 4.3".



SIRIO
Software de programmation / Easy dedicated programming software.

Zone visible / Visible area: 95.3 X 53.8mm.
Dimensions / Dimensions: 147x79x18 mm.
Découpe / Cut out: 95.3x53.8mm R3.15mm.
Encombrement / Encumbrance: 160x80x18mm.
Résolution / Resolution: 480 (RGB) x 272-WVGA.
Pixel: 0.198x0x0.198 mm.
Couleurs / Colours: 65,000.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Energy consumption: 220mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et série / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.