

Afficheur TFT TFT Display



IRIS 7"

IRIS 7" - IRIS 9"

Afficheur haute résolution de cabine.
Car high resolution position indicator.



FONCTIONS PRINCIPALES

- Programmation facile via PC et software.
- Complètement personnalisable (fond, flèches, plans, logos et signaux).
- UNI EN 81-70.
- Insertion images et audio.
- Fonction stand-by.
- Petit clavier à bord pour les fonctions principales (volume, interface de communication, premier étage, luminosité, durée stand-by).
- Éclairage de courtoisie intégré.
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Boîtier de protection et de fixation.
- Montage: vertical ou horizontal.
- Synthèse vocale à bord (uniquement IRIS 7")
- Calendrier
- Disponible mise à jour software via porte USB placée dans un bouton de cabine.
- Mise à jour via USB/SD Card.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration)
- Courtesy light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Voice synthesizer on board.
- Calendar.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.
- Updating by USB/SD card.

EN OPTION / OPTIONAL

IRIS 7" ANTI-VANDALE / VANDAL PROOF:

- Épaisseur verre 10 mm / 10 mm glass thickness;
- Étanchéité à l'eau / watertight seal.

Afficheur TFT TFT Display

IRIS 9": 201x115mm.

IRIS 7": 154.1x86mm.

Zone visible / Viewable Area.



Fonds / Backgrounds.



SIRIO
Software de programmation /
Easy dedicated programming software.



Boîtier de protection /
Protective case.

IRIS 7"

Zone visible / Visible area: 154.4 x 86.2mm.
Dimensions / Dimensions: 178x165x20 mm.
Découpe / Cut out: 154.4 x 86.2mm R3mm.
Encombrement / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Résolution / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Pixel: 0.1926x0.1179 mm.
Couleurs / Colours: 16M.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Energy consumption: 360mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et série/parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.



Iris 9"

IRIS 9"

Zone visible / Visible area: 201 x 115 mm.
Dimensions / Dimensions: 178x165x20 mm.
Découpe / Cut out: 201 x 115 mm
Encombrement / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Résolution / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Pixel: 0.2512x0.2395 mm.
Couleurs / Colours: 16M.
Température / Temperature range: -5/+40°.
Consommation d'énergie / Energy consumption: 460mA.
Alimentation / Power supply: 12/24 Vdc.
Versions / Versions: parallèle et série / parallel and serial.
Câblage / Wiring: connecteurs à vis et précâblés / screw and pre-wiring connectors.