

Boutons Push buttons



ACHILLE



EN 81-70

EN 81-71

Bouton anti-vandale avec braille.
Vandal resistant push button with braille.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Structure: bouton en zamak et nylon.
- Collerettes: zamak, (chrome ou or, nickel perlé, or perlé, canon de fusil/ruthénium).
- Partie mobile: polycarbonate avec surface externe revêtue en acier inox AISI 304 (possibilité de traitement en PVD couleur or et noir); chiffre ou décoration en relief bruni et braille.
- Montage: le bouton est inséré de front dans un trou Ø 32,2 et fixé à l'aide d'une bague filetée.
- Épaisseur plaque: de 0,7 mm à 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch ou 2 micro switches.
- Câblage: bornes à vis ou systèmes précâblés (AMP, JST ou minispox).
- Éclairage: Led 12V ou 24V DC 30mA.
- Course bouton: 1,2 mm.
- Vie moyenne: 2.000.000 d'activations.
- Degré de protection: IP51 avec ressort métallique et IP54 avec ressort en silicone et o-ring.

MAIN FEATURES

- Body: zamak and nylon push button.
- Bezels: zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch or 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispox).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP51 with metal spring/IP54 with silicone spring and o-ring.

ACHILLE TLM-X

Bouton Achille avec capteur touch-less.
Achille push button with touch-less sensor.



- Capteur touch-less: avec émetteur IR intégré (850nm) et émetteur laser.
- Distance d'activation: 3 cm max.
- Contacts: 1 micro switch.
- Câblage: connecteurs MINISPOX (5268).
- Éclairage: bicolore (couronne illuminée avec 2 couleurs).

- Touchless sensor: with integrated IR emitter (850nm) and laser emitter.
- Activation distance: 3 cm max.
- Contacts: 1 micro switch.
- Wiring: MINISPOX connectors (5268).
- Lightings: Bicolor (halo with 2 lightings).



Boutons Push buttons

ALTERNATIVES / ALTERNATIVES



ACHILLE_TD: Achille tournis base avec partie mobile en polycarbonate avec surface externe en acier inox AISI 304 tournis (possibilité de traitement en PVD couleur or ou noir); aucun présent. Disponible avec plaque braille. / Turned Achille with pressel in polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; no legend(s). Braille available with separate plate.



ACHILLE_AZ: Achille effet angle avec partie mobile en zamak (chrome ou or, nickel perlé, or perlé, canon de fusil). / Achille with nail shaped; pressel in zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).

ÉCLAIRAGES / LIGHTINGS



LIGHT
Rouge /
Red



LIGHT
Bleu /
Blue



LIGHT
Vert /
Green



LIGHT
Blanc /
White



**ACHILLE BICOLORE /
ACHILLE BICOLOR**
Types éclairages: Rouge/bleu, bleu/
rouge, rouge/vert, blanc/bleu, bleu/
blanc, rouge/blanc, blanc/rouge.
Lightings: Red/Blue, Blue/red, Red/
green, White/blue, Blue/White, Red/
white, White/red.



DEMI LIGHT
Types éclairages: Rouge léger/rouge,
bleu léger/bleu, vert léger/vert, blanc
léger/blanc, bleu/ blanc.
Lightings: Soft red/red, soft blue/blue,
soft green/green, soft white/white.

LES FINITIONS / FINISHES

INOX
Inox sablé /
Bead blasted stainless steel



PVD
PVD or sablé /
Gold (pvd) bead blasted



PVD
PVD noir sablé /
Black (pvd) bead blasted



DIMENSIONS / DIMENSIONS

