



COMBI UPS

Combinatore con supporto barra din per installazione in quadro di manovra e con gestione batteria.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione batteria tampone 12 V e verifica dell'efficienza.
- Gestione allarmi tecnici: presenza alimentazione, batteria scarica e/o inefficiente.
- Ingresso di linea analogica (PSTN).
- 2 uscite relé attivabili da remoto o evento di allarme.
- Gestione protocolli per call-center (es. Ademco Contact ID, P100).
- Sistema di cablaggio per moduli vivavoce (Speakerlift) a 2 fili.
- Ingresso di linea GSM per modulo GSM300.
- Programmazione con tastiera telefonica in locale e da remoto;
- Programmazione tramite display grafico DISP903
- Programmazione tramite APP Vegacom (solo se presente GSM300)
- Programmazione tramite Managerlift (Cloud Vega)
- Rubrica con 10 numeri telefonici.
- 32 messaggi personalizzabili divisi in 4 lingue.
- Predisposizione anello induttivo per ipoudenti.
- 4 ingressi per allarme, filtro, allarme tecnico e reset allarme.
- Segnalazione allarme inviato e allarme ricevuto.

VANTAGGI



CONTROLLO EFFICIENZA BATTERIA



CABLAGGIO SEMPLIFICATO

DIMENSIONI

111x92x70 mm

DATI TECNICI

Alimentazione in ingresso: da 9V a 24V DC e AC.
Alimentazione in uscita: 12V dc 500mA.

Ingressi: 4x opto isolati 5-50V 50mA.
Uscite: 2 x relé, 2x open Collector.