

Combinatori



COMBI BOX GSM

Combinatore da tetto cabina ideale per modernizzazioni con gsm, vivavoce e batteria integrati.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Vivavoce integrato (Full-duplex, potenza max altoparlante 3W).
- Modulo GSM integrato.
- Batteria tampone integrata e verifica dell'efficienza.
- Gestione allarmi tecnici: presenza alimentazione, batteria scarica e/o inefficiente.
- 1 uscita relé attivabile da remoto o evento di allarme.
- Gestione protocolli per call-center (es. Ademco Contact ID, P100).
- Sistema di cablaggio per moduli vivavoce (Speakerlift) a 2 fili.
- Programmazione con tastiera telefonica in locale e da remoto;
- Programmazione tramite display grafico DISP903
- Programmazione tramite APP Vegacom
- Rubrica con 10 numeri telefonici.
- 32 messaggi personalizzabili divisi in 4 lingue.
- Predisposizione anello induttivo per ipoudenti.
- 4 ingressi per allarme, filtro, allarme tecnico e reset allarme.
- Segnalazione allarme inviato e allarme ricevuto.
- Antenna esterna con base magnetica e cavo da 2 mt.
- Cavo con microfono, lunghezza 2mt.

VANTAGGI



VIVAVOCE INTEGRATO



CONTROLLO EFFICIENZA BATTERIA



CABLAGGIO SEMPLIFICATO



APP PER PROGRAMMAZIONE

DIMENSIONI

162x121x65 mm

DATI TECNICI

Tensione in ingresso: 220Vac 50Hz.
Alimentazione in uscita: 12V dc 500mA.
Ingressi: 4x opto isolati 5-50V 50mA.
Uscite: 1x Relè, 2x Open Collector.
Modulo radio GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz.
Modulo radio GPRS: classe 12.

CODICI

COMBI BOX GSM-I: combinatore con spina italiana.
COMBI BOX GSM-T: combinatore con spina Schuko.
COMBI BOX GSM-UK: combinatore con spina Britannica a 3 poli.
COMBI BOX GSM-FIL: combinatore senza spina (con fili liberi).