

Pulsanti Push buttons



TL-X ITALO

Pulsante touch-less quadrato.
Touch-less square push button.



EN 81-70



FUNZIONI PRINCIPALI

- Pulsante con sensore di prossimità (tecnologia Laser).
- Distanza per attivazione: fino a 3 cm.
- Corpo: inox e nylon.
- Collarino: in acciaio inox AISI 304 imbutito (possibilità di trattamento pvd oro).
- Parte frontale: policarbonato con decorazione illuminabile.
- Montaggio: il pulsante viene inserito frontalmente tramite fissaggio a scatto in uno scasso da 32,5mmx32,5mm.
- Spessore piastra da 0,7mm a 3mm.
- Illuminazioni disponibili: bicolore bianco/rosso – bicolore rosso/blu.
- Grado di protezione: IP51.
- Alimentazione: 8 V DC -30 V DC.
- CABLAGGIO: connettori MINISPOX con cavi di collegamento aggiuntivi.

MAIN FEATURES

- Push button with proximity sensor (Laser technology).
- Activation distance: up to 3 cm.
- Body: stainless steel and nylon.
- Bezel: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Front side: polycarbonate with illuminable legend.
- Mounting: the push button is put into the cutout (32,5x32,5mm) and fixed by a snap fitting.
- Faceplate thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Illuminations: double colour white/red –double colour red/ blue.
- Degree of protection: IP51.
- Power supply: 8 V DC -30 V DC.
- WIRING: MINISPOX connector with connection cables to add.

OPZIONI BRAILLE

- Utilizzo della targhetta TAG SQUARE.
- Utilizzo della targhetta TAG SLIM.

BRAILLE SOLUTIONS

- Optional Braille plate TAG SQUARE.
- Optional Braille plate TAG SLIM.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

