

Диплеи TFT TFT Display



IRIS 7"

IRIS 7" - IRIS 9"



Дисплей высокого разрешения для установки в кабине лифта.
Car high resolution position indicator.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простая настройка с помощью ПК.
- Полная персонализация (фоновые картинки, стрелки направления движения, этажи, логотип и обозначения сигналов).
- UNI EN 81-70.
- Изменяемый фон с поддержкой изображений и звуков.
- Режим энергосбережения (stand-by).
- Встроенная вспомогательная клавиатура для настройки основных функций (громкость звукового сигнала, интерфейс связи, основной этаж, яркость экрана, таймер включения режима энергосбережения).
- Аварийное освещение.
- Интерфейс связи: последовательный Vega, CAN, RS485, параллельный, управление магнитными датчиками.
- Монтаж в защищенный корпус.
- Монтаж: горизонтальный и вертикальный.
- Встроенный речевой информатор.
- Календарь.
- Обновление ПО через встроенный USB-порт в кабине лифта.
- Обновление с помощью USB/SD-карты.

MAIN FEATURES

- Easy configuration via PC.
- Customizable background, arrows, floors, logo and signalling.
- UNI EN 81-70.
- Customizable background with pictures and sounds.
- Energy saving system mode (stand-by).
- Easy keypad for the selection of the main features (buzzer volume, communication interface, first floor, brightness, stand-by duration)
- Courtesy light.
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors
- Mounting: protection case.
- Mounting: horizontal and vertical.
- Voice synthesizer on board.
- Calendar.
- Software updating is available by USB port on a button in the car.
- Updating by USB/SD card.

ОПЦИОНАЛЬНО / OPTIONAL

- IRIS 7" АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / VANDAL PROOF:
- защитное стекло 10 мм / 10 mm glass thickness;
 - водонепроницаемый уплотнитель / watertight seal.

Диплеи TFT TFT Display

IRIS 9": 201x115mm.

IRIS 7": 154.1x86mm.



Видимая область / Viewable Area.



Фоновые картинки / Backgrounds.



SIRIO
Удобное специализированное программное обеспечение / Easy dedicated programming software.



Защитный корпус / Protective case.

IRIS 7"

Видимая область / Visible area: 154.4 x 86.2mm.
Размеры / Dimensions: 178x165x20 mm.
Отверстие / Cut out: 154.4 x 86.2mm R3mm.
Габаритные размеры / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Разрешение / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Размер пикселя / Pixel: 0.1926x0x0.1179 mm.
Кол-во цветов / Colours: 16M.
Температура / Temperature range: -5/+40°.
Энергопотребление / Energy consumption: 360mA.
Питание / Power supply: 12/24 В пост. тока. / 12/24 Vdc.
Версии / Versions: параллельный и последовательный интерфейс / parallel and serial.
Подключение / Wiring: винтовые зажимы и коннекторы / screw and pre-wiring connectors.



Iris 9"

IRIS 9"

Видимая область / Visible area: 201 x 115 mm.
Размеры / Dimensions: 178x165x20 mm.
Отверстие / Cut out: 201 x 115 mm
Габаритные размеры / Encumbrance: 178x166x20 mm.
Разрешение / Resolution: 800 (RGB) x 480-WVGA.
Размер пикселя / Pixels: 0.2512x0x0.2395 mm.
Кол-во цветов / Colours: 16M.
Температура / Temperature range: -5/+40°.
Энергопотребление / Energy consumption: 460mA.
Электропитание / Power supply: 12/24 В пост. тока. / 12/24 Vdc.
Версии / Versions: параллельный и последовательный интерфейс / parallel and serial.
Подключение / Wiring: винтовые зажимы и коннекторы / screw and pre-wiring connectors.