

Кнопки Push buttons



ACHILLE



EN 81-70

EN 81-71

Антивандальная кнопка со шрифтом Брайля
Vandal resistant push button with braille.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: кнопка из замача и нейлона.
- Окантовка: замач (хром или золото, перламутровый никель, перламутровое золото, антрацит/рутений).
- Подвижная часть: поликарбонат с наружным покрытием из нержавеющей стали AISI 304 (возможно золотистое или черное PVD-покрытие); рельефные цифры или символы с воронением и шрифтом Брайля.
- Монтаж: кнопка вставляется фронтально в отверстие Ø 32,2 и фиксируется кольцом с резьбой.
- Толщина лицевой панели: от 0,7 мм до 5 мм.
- Контакты: 1 или 2 микропереключателя.
- Подключение: винтовые зажимы или предварительно смонтированные разъемы (AMP, JST или minisprox).
- Подсветка: светодиоды 12 В или 24 В пост. тока 30 мА.
- Ход подвижной части: 1,2 мм.
- Средний срок службы: 2 000 000 нажатий.
- Степень защиты: IP51 с металлической пружиной и IP54 с силиконовой пружиной и уплотнительным кольцом.

MAIN FEATURES

- Body: zamak and nylon push button.
- Bezels: zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch or 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minisprox).
- Illumination: Led 12V or 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP51 with metal spring/IP54 with silicone spring and o-ring.

ACHILLE TLM-X

Кнопка Achille с бесконтактным датчиком.
Achille push button with touch-less sensor.



- Бесконтактный датчик: со встроенным ИК-излучателем (850 нм) и лазерным излучателем.
- Расстояние активации: макс. 3 см.
- Контакты: 1 микропереключатель.
- Подключение: разъемы MINISPOX (5268).
- Подсветка: двухцветная (2-цветная кольцевая).

- Touchless sensor: with integrated IR emitter (850nm) and laser emitter.
- Activation distance: 3 cm max.
- Contacts: 1 micro switch.
- Wiring: MINISPOX connectors (5268).
- Lightings: Bicolor (halo with 2 lightings).

КНОПКИ Push buttons

ВАРИАНТЫ / ALTERNATIVES



ACHILLE_TD: Версия Achille с точеным основанием, подвижная часть из поликарбоната с наружной поверхностью, покрытой нержавеющей сталью AISI 304 (возможно золотистое или черное PVD-покрытие); без цифр. Шрифт Брайля на отдельной табличке. / Turned Achille with pressel in polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; no legend(s). Braille available with separate plate.

ACHILLE_AZ: Версия Achille с выемкой, подвижная часть из замача (хром или золото, перламутровый никель, перламутровое золото, антрацит). / Achille with nail shaped; pressel in zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).

ПОДСВЕТКА / LIGHTINGS



**СВЕТ /
LIGHT**
Красный /
Red

**СВЕТ /
LIGHT**
Синий /
Blue

**СВЕТ /
LIGHT**
Зеленый /
Green

**СВЕТ /
LIGHT**
Белый /
White

**ACHILLE ДВУХЦВЕТНАЯ /
ACHILLE BICOLOR**
Типы подсветки: Красно-синяя, сине-красная, красно-зеленая, бело-синяя, сине-белая, красно-белая, бело-красная.
Lightings: Red/Blue, Blue/red, Red/green, White/blue, Blue/White, Red/white, White/red.

**ПОЛУПОДСВЕТКА /
DEMI LIGHT**
Типы подсветки: Легкая красная/красная, легкая синяя/синяя, легкая зеленая/зеленая, легкая белая/белая.
Lightings: Soft red/red, soft blue/blue, soft green/green, soft white/white.

ОТДЕЛКИ / FINISHES

**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ /
INOX**
Нержавеющая сталь с дробеструйной обработкой /
Bead blasted stainless steel



**PVD-ПОКРЫТИЕ /
PVD**
PVD -Золотистое, дробеструйная обработка /
Gold (pvd) bead blasted



PVD
Черное, дробеструйная обработка /
Black (pvd) bead blasted



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

