

Кнопки

Push buttons



ELIOS



Кнопка диаметром 40,2 мм со шрифтом Брайля.
Push button with braille, Ø 40,2.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: кнопка из нержавеющей стали и нейлона.
- Окантовка: нержавеющая сталь (хром и золото).
- Подвижная часть: поликарбонат с наружной поверхностью, покрытой нержавеющей сталью AISI 304 (возможно золотистое или черное PVD-покрытие); рельефные цифры или символы с воронением и шрифтом Брайля.
- Монтаж: кнопка вставляется фронтально в отверстие Ø 40,2 и фиксируется кольцом с резьбой.
- Толщина лицевой панели: от 0,7 мм до 5 мм.
- Контакты: 1 или 2 микропереключателя.
- Подключение: винтовые зажимы или разъемы (AMP, JST или minispx).
- Подсветка: светодиоды 12 В или 24 В пост. тока 30 мА.
- Ход подвижной части: 1,2 мм.
- Средний срок службы: 2 000 000 нажатий.
- Степень защиты: IP51.

MAIN FEATURES

- Body: stainless steel and nylon push button.
- Bezels: stainless/steel (chrome or gold).
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout (Ø 40,2) from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispx).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Degree of protection: IP51.



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

