



GIUNONE



Кнопка размером 54x54 со шрифтом Брайля.
Push button with braille, 54x54.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция: кнопка из замка (корпус объединен с окантовкой).
- Стандарты: согласно UNI EN 81-71, класс 1.
- Подвижная часть: поликарбонат с наружной поверхностью, покрытой нержавеющей сталью AISI 304 (возможно золотистое или черное PVD-покрытие); рельефные цифры или символы с воронением и шрифтом Брайля.
- Монтаж: кнопка вставляется фронтально и фиксируется кольцом с резьбой.
- Толщина лицевой панели: от 0,7 мм до 5 мм.
- Контакты: 1 или 2 микропереключателя.
- Подключение: винтовые зажимы или разъемы (AMP, JST либо minispx).
- Подсветка: светодиоды 12 В или 24 В пост. тока 30 мА.
- Ход подвижной части: 1,2 мм.
- Средний срок службы: 2 000 000 нажатий.
- Степень защиты: IP54.
- Двухцветная подсветка: красный, синий, зеленый и белый.
- Отделки: нержавеющая сталь с дробеструйной обработкой, золотистое pvd-покрытие с дробеструйной обработкой, черное pvd-покрытие с дробеструйной обработкой.



MAIN FEATURES

- Body: zamak push button (body and bezel united).
- Rules: UNI EN 81-70 standards, CLASS 1.
- Pressel: polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.
- Mounting: the button is put into the cutout from the front and fixed by threaded ring.
- Faceplate Thickness: 0,7 mm to 5 mm.
- Contacts: 1 micro switch o 2 micro switches.
- Wiring: PIN or pre-wired connectors (AMP, JST or minispx).
- Illumination: Led 12V o 24V DC 30mA.
- Stroke: 1,2 mm.
- Avg. life: 2.000.000 activations.
- Bicolor in red, blue, green and white.
- Finishes: blasted stainless steel, gold bead blasted, black bead blasted.

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

