



TL-X VENUS XL



Круглая бесконтактная кнопка.
Touchless round push button.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопка с бесконтактным датчиком (лазерная технология).
- Расстояние активации: до 3 см.
- Корпус кнопки: ABS-пластик.
- Окантовка: цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 (возможно золотистое PVD-покрытие).
- Фронтальная часть: ABS-пластик с кольцевой подсветкой.
- Монтаж: кнопка вставляется фронтально в отверстие \varnothing 32,2 и фиксируется кольцом с резьбой.
- Толщина лицевой панели от 0,7 мм до 5 мм.
- Доступная подсветка: двухцветная бело-красная / сине-красная.
- Степень защиты: IP51.
- Питание: 8 В пост. тока - 30 В пост. тока.
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: разъемы MINISPOX с дополнительными соединительными кабелями.

ОПЦИИ СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

- Использование КВАДРАТНОЙ таблички TAG SQUARE.
- Использование ТОНКОЙ таблички TAG SLIM.

BRaille SOLUTIONS

- Optional Braille plate TAG SQUARE.
- Optional Braille plate TAG SLIM.

MAIN FEATURES

- Push button with proximity sensor (Laser technology).
- Activation distance: up to 3 cm.
- Body: ABS.
- Bezel: deep drawn bezel in stainless steel AISI 304 (gold pvd coated is an optional).
- Front side: polycarbonate with illuminable halo.
- Mounting: the push button is put into the cutout \varnothing (32,2mm) and fixed by a snap fitting.
- Faceplate thickness: 0,7 mm to 3 mm.
- Illuminations: bicolor white/red –double colour red/ blue.
- Degree of protection: IP51.
- Power supply: 8 V DC -30 V DC.
- WIRING: MINISPOX connectors with connection cables to add.

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

